






SLIKA	OPIS
MAGELLAN -BEZICNI SISTEMI	
	<p>MG6250 433 ili 868 MHz Bežični alarmni sistem nove generacije - sve u jednom (all in one) 2 particije, mogućnost dodavanja do 64 bežična senzora, mogućnost istovremenog višestrukog izveštavanja (standardna fiksna glasovna dojava i opciono GPRS, GSM, SMS-potreban je modul GPRS14), dvosmerna glasovna komunikacija, podržava do 4 bežične sirene SR150/130/120, do 4 bežične tastature K32RF/K37, do 4 ripitera RPT1, ugrađena sirena 90dB, udaljeni pristup sistemu putem GSM-a (potreban je modul GPRS14), dostupan u beloj boji. Zahteva napajanje PA7</p>
	<p>GPRS14 GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250</p>
	<p>ANTKIT Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250) Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja</p>
	<p>PA7 Stabilisano napajanje za MG6250</p>
	<p>MG-5000/PCB 433 ili 868 MHz Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, maksimalno 16 PGM-ova ugrađen bežični primo-predajnik, 2 žičana ulaza za zone na ploči (4 sa ATZ), 2PGM-a na ploči, maksimalno 32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije</p>



MG-5050/PCB 433 ili 868 MHz

Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard
ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije



TM70

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix) intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard



TM70WB

Ugradna dozna za TM70



TM50 +SOL licenca

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.



Fplate

Maske za šifrator TM50



K10V

LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K10H

LED šifrador za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K32+

LED šifrador novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K32LCD+

LCD šifrador novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K32W

LED šifrador za 32 zone - bežični za MG-6130/MG-6160, može se koristiti za MG5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000 Ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU



K37 (K32IRF)

ICON šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU



K32RF 868 MHz

LED šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz.



PA6-EU

Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA
za šifrador K37

**REM1 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 4 tastera, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.

**REM2 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.

**REM25 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG

**REM3 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 15 tastera sa dvosmernom komunikacijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, testiranje nivoa signala i šuma na mestu predajnika, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.

**REM15 433 ili 868 MHz**

Daljinski upravljač sa 5 različitih operacija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, pozadinsko osvetljenje, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.

**REM101 433 ili 868 MHz**

Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji Vodootporan, 433MHz, doomet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.

**B101**

Narukvica za panik daljinski upravljač REM101



ZX8

Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard primjenljiv za centrale MG5000, MG5050, Spectra SP i Digiplex EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

DETEKTORI - BEZICNI



PMD2P 433 ili 868 MHz

Bežični senzor dometa 11x11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osjetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat



PMD75 433 ili 868 MHz

Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



PMD85 433 ili 868 MHz

Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.



NV35MR

Bežični digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard NV35MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje i unutrašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp modu s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard. Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru



NV75MR

Bežični digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Bežični senzor dometa 16X16m 90°, neosetljiv na životinje, anti-masking funkcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



NV780MR

Bežična digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, antimasking, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Dva dupla pasivna infracrvena detektora na pokret sa četiti uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg, poseduje antimasking, kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3. Ispunjava IP54 standard IP zaštite. NV780MR pruža vrhunsko bežično spoljašnje rešenje. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom senzoru.



DCT2 433 ili 868 MHz

Bežični magnetni kontakt - minijaturni domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač



DCT6

Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



DCT10 433 ili 868 MHz

Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač



DCTXP2 433 ili 868 MHz

Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ,Dostupni u braon ili belo j boji



GS250 433 ili 868 MHz

Bežični multiaxis senzor, domet do 35m (sa G-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3) Senzor MULTI-AXIS za unutrašnju montažu sa ugradjenim 3D akcelerometrom (merač ubrzanja), 3-axis (X,Y I Z ose) neprestano meri i analizira položaj u odnosu na tlo, 24-časovna zastita, za zaštitu slika, skulptura, plazma i LCD televizora, ATM mašina... ili predmeta kod kojih nije dozvoljeno pomeranje



G550 433 ili 868 MHz

Bežični senzor za lom stakla
Registruje lom stakla do udaljenosti od 6m, 360°, napajanje 3 AAA baterije, trajanje alarmnog signala 4s. Kompatibilan sa sa MG-6250, MG5000/5050, K32LX, K641LX, RX1, RTX3.



SD360 433 ili 868 MHz

Bežični plafonski optički detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 , RTX3), ugrađena sirena



WH588P

Bežični toplotni detektor, kompatibilan sa MG6250 i MG5000 / MG5050 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX Fiksni temperaturni senzor toplote, kompaktan, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, test taster, anti-tamper prekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, CE seretifikat, 85dB alarmna sirena, aktiviranje na 58C



WC588P 433 ili 868 MHz

Bežični detektor ugljen monoksida, kompatibilan sa MG6250 i MG5000 / MG5050 / RTX3 / RX1 / K32LX / K641LX Visoko osetljivi elektrohemijski senzor ugljenmonoksida, kompaktan, malih dimenzija, napajanje 9 V baterija, anti-tamper prekidač, zaštita od prodiranja stranih tela/insekata, test taster, CE i EN 50291 sertifikat, kompatibilan je sa MG6250, MG5000/5050, RTX3, RX1, K32LX, K641LX, 85Db alarmna sirena



WD1

Bežični detektor vode ispunjava IP67 Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led indikator. Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard



ES1

Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.



RTX3 433 ili 868 MHz

Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u samom modulu



RPT1 433 ili 868 MHz

Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije
domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama.



2WPGM 433 ili 868 MHz

Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX ,
odnosno 70m (sa MG5000/5050 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija
sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper
prekidač



WR1

Bežični prijemnik za kontrolu pristupa sa Wiegand izlazom
otključavanje vrata daljinskim upravljačem, podržava neograničen broj daljinskih
upravljača MG-REM1 i MG-RAC1, kontrola pritupa za dvoja vrata sa jednim
interfejsom



VDMP3

Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje
particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade
standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in



307USB

Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale
do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale
sa serijskim ili USB portom PC-a

SPECTRA -ZICANI SISTEMI



SP4000/PCB

Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator,
ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem),
StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije, mogućnost
priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1 modula.



SP5500/PCB

Alarmna centrala 10 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone (10 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije



SP6000/PCB

Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije



SP7000/PCB

Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator 16 ulaza za zone (32 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije



TM70

Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix) intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i "Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard



TM70WB

Ugradna dozna za TM70



TM50 +SOL licenca

Touchscreen tastatura, displej 5", ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.



Fplate

Maske za šifратор TM50



K10V

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K10H

LED šifратор za 10 zona - žični (za MG5000, MG5050 i Spectra SP)
1 zona, 3 panik tastera



K32+

LED šifратор novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K32LCD+

LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



K37 (K32IRF)

ICON šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU



K35 (K32I)

ICON šifrador za 32 zone, žičani
Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP



ZX4

Modul za proširenje, 4 zone (8 sa ATZ)
primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE i EVO seriju
APR3-ZX4 je isto što i ZX4



ZX8

Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard
primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO



RTX3

Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard
Radi na 433MHz i 868MHz. Izbor se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u samom modulu



RX1 433ili 868 MHz

Bežični modul za proširenje, 2 PGM
bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M.



PGM4

Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza
4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A, primjenljiv za centrale serije Spectra, SpectraSP, Digiplex i Digiplex NE

EVO- ALARMNE CENTRALE



EVO192/PCB

Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard



ANC1

Prikazni modul LED

LED displej, prikazuje stanje particija 1-8 ili zona 1-48 ili 49-96



K656

Touch Sense šifратор sa pozadinskim osvetljenjem

Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama



K641+

LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard

Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera



K641LX 433 ili 868 MHz

LCD šifратор sa ugrađenim bežičnim prijemnikom

Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM25, REM3, RAC1 V2.0, RAC2, V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, DCT6, GS250, D738, 2WPGM, SR150, SR120, SR130, WS/WC/WH588P, SD360, G550, NVR780, WD1, NV35MR, NV75MR, NV780MR



K641R

LCD šifратор sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona,

1 PGM, 3 panik tastera odobravanje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata



DM50

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°,

digitalni sa dualnim senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji



DM60

Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°,

digitalni sa quad senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji

**DM70**

Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora neosetljivost na životinje do 40kg

**DG85**

11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**DG467 PARADOME**

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) BUS/RELE 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska amperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**HD77**

Adresabilni detektor sa imitacijom kamere. Samo na EVOHD. Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu. Kamera više nije podržana sa aplikacijom i ne može se više koristiti

**NV35MX**

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard NV35MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutrašnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV35MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard



NV75MX

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard

Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta sa anti-masking funkcijom i izborom opcije pet immunity ili creep zona. Pokriva površinu od 16m x 16m 90°. Montiranje na zid ili ćošak, EVO bus konekcija, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard



HD78F

Adresabilni detektor pokreta nove generacije sa integrisanom IP kamerom HD audio / video na zahtev (VOD) / 20min HD audio / video verifikacija alarma i 20min snimanje na zahtev (ROD) / snimanje na događaj (ROT), HD 720p rezolucija snimanja, tri sekunde audio / video pre-alarm, detekcija – visoka pouzdanost PIR-a, auto pulse, auto dual edge, digital detektor sa 100° uglom gledanja, 1,4 megapikslni senzor slike, 1280x720p HD video kamera sa automatskom kontrolom pojačanja, kontrolom bele boje i automatskom blendom LAN konekcija DigiPlex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD /EVO192 / SP5500 / SP6000 / SP7000 centrale. LAN I WiFi konekcija. Kompatibilan sa Insite GOLD app i Swan serverom.



ZC1

Adresabilni magnetni kontakt za dodavanje magnetnog kontakta na BUS

EVO- MODULI KONTROLE PRISTUPA



ACM12

Modul za kontrolu pristupa - 4-žični

Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom



R910

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm



R915

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni. Ispunjava IP65 standard IP zaštite

**R915S**

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, srebrni

**C702**

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna

**C706**

Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO

**C704**

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni

**C705**

Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni

**R885**

Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm

**PGM82**

Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG,EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard

**PRT3**

Modul za integraciju

**LSN4**

Zvučni modul dvosmerna govorna komunikacija sa monitoring centrom, funkcija kontinualnog snimanja: 2 minuta pre i posle alarma, univerzalni audio ulaz, razglas

**SUB1**

Zvučna stanica omogućava razgovor sa monitoring centrom, moguće je povezati do četiri stanice na jedan zvučni modul

**APR3-ADM2/ADM2**

Modul za zvučnu komandu sa govornom podrškom uključenje, isključenje, upravljanje PGMovima i provera stanja telefonom, 1PGM

**PMC-5**

Memorijski ključ kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO

**UIP-256**

Univerzalni terenski programator, za update Magellan i Grafica softvera na terenu

DETEKTORI POKRETA - ANALOGNI**476 PRO**

domet 11m, vidni ugao 110° dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**476PET**

domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**PARADOOR (460)**

vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - "zavesa" dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

DETEKTORI POKRETA - DIGITALNI**DG55+**

domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**DG65+**

domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**DG75+**

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**DG85**

domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite

**DG466 PARADOME**

Predviđen za plafonsku montažu, dva dualna IC elementa, razlikuje dolazno i odlazno kretanje, dva relejna izlaza, domet 67cmx6m 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**DG467 PARADOME**

vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač

**525DM**

Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač



NV5

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)



NV5+Nosac

Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)

UREDJAJI ZA DOJAVU



PCS250 GPRS/GSM komunikator

ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS, slanje fabrički definisanih glasovnih poruka sa kombinacijom VDMP3 (samo u GSM modu), jednostavna instalacija, povezivanje sa 4 žice. Ako se ne koristi SWAN server poslati poruku Padmin.---S na broj koji se nalazi u PCSu.



PCS250G GPRS komunikator

ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard Slanje izveštaja na IPR512GPRS/IP monitoring stanicu, slanje SMS-ova, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS. PCS250G omogućava centrali da šalje izveštaj preko GPRS-a na IPR512 monitoring stanicu. Uređaj može da se konfigurira da šalje SMS poruke krajnjem korisniku. Sve ovo se ostvaruje 4-žičnom serijskom konekcijom između PCS-a i centrale. PCS može da se instalira do 2m od centrale, a eksterna antena može da se instalira do 2m od PCS-a sa opcionim produžetkom (ANTKIT) ako je PCS podržava. Ako se ne koristi SWAN server poslati poruku Padmin.---S na broj koji se nalazi u PCSu.



P-Vox Telefonski dojavni automat

2 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva 2 ulazne zone



IP150 Internet modul

Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala kroz IP mrežu (LAN, WAN, Internet) i dojavu na prijemnu stanicu IPR512, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard Uključivanje / isključivanje sistema, upravljanje PGM-ovima putem Insite GOLD app, kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050, EVO i IPR512, poseduje dva U/I koji se nezavisno mogu programirati.



PCS260E 4G/3G/2G/GSM Modul

Modul za komunikaciju GPRS-SMS PCS260 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije za pametne telefone. Ukoliko je 4G mreža nedostupna automatska konekcija na 3G/2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4-žični instalacija, dvostruki prekidači za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljuje gubitak komunikacije sa centralom u slučaju prekida. Ne podržava VDMP3



PCS265E 4G/3G/2G/GSM GPRS-SMS Modul

Modul za komunikaciju sa litijumskom baterijom, omogućava jednostavnu i sigurnu instalaciju povezanu preko RS485 do 100m daljine od centrale, a baterija pruža dovoljno snage za komunikaciju na mobilnoj mreži. Isporučuje se sa baterijom i sa CTV485 adapterom. PCS265 omogućava 4G/3G/2G komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava pouzdano izveštavanje i dvosmernu komunikaciju između Paradox centrala i monitoring stanica, kao i SMS. Takođe postoji podrška za pristup preko Paradox aplikacije za pametne telefone. Ukoliko je 3G mreža nedostupna automatska konekcija na 2G mrežu, podrška za 2 SIM kartice kao i backup drugog operatera, nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom, aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a, 4 žične instalacija, dvostruki prekidač za tamper (uklanjanje sa zida i poklopca), prijavljivanje gubitka komunikacije sa centralom u slučaju prekida. Ne podržava VDMP3

SPECIJALNI DETEKTORI I PRATECA OPREMA



DG457 GLASSTREK BUS

Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m dva operaciona moda: BUS ili relej



TESTTREK 459
Tester za Glasstrek



469/SB469
Zglobni nosač za IC senzore, zidna ili plafonska montaža



MG-SB85W/SB85
Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W
zidna ili plafonska montaža



780MRC Dodatna zaštita
Montira se na NV780M seriju senzora i povećava zaštitu od snega i kiše



HDB7
Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora



SB35
Zidni nisač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof



SB100
Zglobni nosač za NV5 senzor, zidna ili plafonska montaža

OSTALA OPREMA



Metalna kutija
280x280x80mm (sa tamperom)



Trafo 30VA
Zaliveni sa osiguracem



Unutrasnja sirena SS-103
Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m):
110±3, Size: Meas(mm): 122.2*72.8*43



Unutrasnja sirena SS-105

Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.



Unutrasnja sirena BS-36

Unutrašnja piezo sirena, SPL(dB/1m): 104±2, Dimenzije:120*106*41mm, Napajanje: 12VDC




Spoljna sirena SS-101

Sirena za spoljašnju ugradnju Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja • Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene Period sviranja sirene: prateći(dokle god je aktivan signal) ili fiksni(3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti . Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije . Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V, 7Ah , Temperatureni uslovi rada: -30°C/+60°C , Dimenzije: 19x27x10 cm ,Težina: 1.85 kg



Magnetni kontakt A15

Plastični nadgradni magnetni kontakt, razmak 20 mm, NC kontakt, bele boje. Tehnologija žičana. Unutrašnja ugradnja. Metoda detekcije Reed. Montaža Nadgradni. Alarmni izlaz NC. Detekcija Otvaranje - Zatvaranje. Domet detekcije 20 mm. Max napon / struja na kontaktima 500mA @ 100 VDC. Kabel u kompletu 0,25 m.



Magnetni kontakt MS 52

Magnetni prekidač sa nosačem za laku montazu. Koristi se u sistemima protivprovalne zastite kao aktivator usled probijanja zone, najcesce na vratima ili prozoru nekog objekta. U kompletu se dobija magnet, kontaktni deo osetljiv na magnetno polje i srafovi za montazu. Kada je magnet van dometa, strujno kolo u prekidackom delu je otvoreno.



EB-02

Panik taster



PB-45

Panik taster sa kljucem



UI1.3-12

Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah



UI2.4-12

Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/2.4Ah



UI7-12

Olovni hermeticki zatvoreni akumulator 12V/7Ah



Alarmni kabl 6C CCA 6x0,2mm

100m,bunt,beli.

CCA,pakovanje